



№ п/п	Наименование параметра	Значение
1	Полезный внутренний объем*, л, не менее	15
2	Полный внутренний объем, л, не менее	30
3	Максимально допустимая температура продукта, помещаемого во внутренний объем в емкостях для хранения, °С	плюс 100
4	Время падения температуры с плюс 80 до плюс 65°С при температуре окружающей среды плюс 18°С, ч, не менее	4
5	Комплектация	
	- гастроемкость GN 1/3-100	1
	- гастроемкость GN 1/3-150	1
	- гастроемкость GN 1/3-200	1
	- крышка для гастроемкости GN 1/3	3
	- прибор для раздачи пищи	3
6	Максимальный объем продукта в загружаемых гастроемкостях, л	15
7	Коэффициент теплопроводности изоляционного материала, не менее, Вт/м·°С	0,039
8	Габаритные размеры, мм	
	- длина	463 ± 3
	- ширина по замкам	279 ± 3
	- высота	574 ± 3
9	Масса изделия, кг, не более	
	- без гастроемкостей	7,5
	- с гастроемкостями	11,0
* при использовании гастроемкостей		

Термос универсальный переносной ТК-18 предназначен для переноски (транспортировки) пищевых продуктов и кратковременного хранения во внутренних герметичных емкостях.

Эксплуатация изделия допускается при температуре окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С, относительной влажности до 98% при температуре 25°С.

Возможно изготовление в следующих цветах:

- голубой RAL 5012
- сигнальный серый RAL 7004
- оранжевый RAL 2004
- хаки RAL 6014